

Nivel automático



Resultados profesionales

- Aumento 20x, 24x, 32x
- Graduación de 360°
- Precisión de hasta 1,9 mm

Herramientas concebidas para la construcción

- Diseño robusto
- Protección IP56
- Funcionamiento sencillo

Atención a todas las necesidades

- Completa gama de accesorios
- Shield Total Care
- Servicio internacional

Serie ZAL200

Aumente su rendimiento y disfrute de unos resultados sin errores con la máxima rentabilidad.

La nueva serie GeoMax ZAL200 consiste en un conjunto de herramientas de gran fiabilidad y duración especialmente diseñadas para los profesionales de la construcción. Cuentan con tres tipos distintos de aumento, un nuevo diseño ergonómico y robusto, y una completa gama de accesorios y servicios. Los niveles automáticos de GeoMax ofrecen una calidad inigualable a un precio asequible.



Nuestros centros de servicio altamente especializados le ofrecen asistencia en todo el mundo durante la vida útil de su producto.

GARANTÍA INTEGRAL

La nueva serie GeoMax Zone ZAL200 incluye una garantía integral de un año que cubre todo tipo de defectos que pueda sufrir la herramienta en un uso habitual; así, se garantiza un funcionamiento perfecto en todo momento y se reducen al mínimo los tiempos de inactividad.

Estos son los servicios gratuitos incluidos en el periodo de garantía:

- Reparación (piezas y mano de obra) o cambio de su nivel
- Comprobaciones de seguridad y funcionamiento de todas sus características

* La garantía no cubre los daños provocados por un uso inadecuado o excesivo del producto.



EXPERIENCIA A SU SERVICIO

Su trabajo nos importa y queremos que sus herramientas GeoMax permanezcan operativas mientras desempeñe su actividad.*

	ZAL220	ZAL224	ZAL232
ANTEOJO			
Precisión*	2,5mm	2,0mm	1,9mm
Imagen	Derecha		
Aumentos	20x	24x	32x
Campo visual	< 2,1 m en 100m		
Distancia más corta desde el eje del instrumento	< 1,0 m		
COMPENSADOR			
Profundidad de medición	± 15'		
Precisión de estabilización**	0,5"		
MEDICIÓN DE DISTANCIAS			
Constante de multiplicación	100		
Constante de adición	0		
NIVEL ESFÉRICO			
Sensibilidad	8'/2 mm		
CÍRCULO HORIZONTAL			
Graduación	360°		
Intervalo de graduación	1°		
ADAPTACIÓN			
Tornillo de fijación central***	5/8"		
MEDIO AMBIENTE			
Temperatura de funcionamiento	Desde -20°C hasta +50°C (desde -4°F hasta +122°F)		
Protección	IP56		

* La garantía no cubre los daños provocados por un uso inadecuado o excesivo del producto.

** Desviación típica para 1 km de nivelación doble (ISO17123-2)

*** A tripode normal o de cabeza esférica



08/18 846390 es Copyright GeoMax AG.

Las ilustraciones, descripciones y especificaciones técnicas no son vinculantes y están sujetas a posibles cambios. Todas las marcas y nombres comerciales son propiedad de sus respectivos dueños.



Más información en:
geomax-positioning.com



SOCIO DE DISTRIBUCIÓN AUTORIZADO DE GEOMAX

