

**Modelo: RT75H**

Fotos



**Información técnica**

| Tipo      | Detalles        | Configuración  | Opcional |
|-----------|-----------------|--|----------|
| Tamaño    | Pantalla        | 7 inch rugged Tablet   | NA       |
|           | Dimensiones     | 216.98*133.96*21.4   | NA       |
|           | Peso            | 680g   | NA       |
|           | Color           | Negro  | NA       |
| LCD       | Pulgadas        | 7 inch 16:10   | NA       |
|           | Resolución      | 800*1280 IPS   | NA       |
|           | Brillo          | Mínimo 1000cd/m2   | NA       |
| TP        | Pantalla táctil | Capacidad de 5 puntos TP, G + G, dureza superior a 7H, resistente a los arañazos, grosor TP: 1,1 mm, COF, toque de apoyo con guantes y dedo mojado | NA       |
| Cámara    | Frontal         | Frontal 2.0MP  | NA       |
|           | Trasera         | Trasera SMP Auto focus con flash   | NA       |
| Altavoz   |                 | built-in 8Ω/1W Boss speaker x1   | NA       |
| Microfono |                 | Sensitivity: -42db, output impedance 2.2kΩ   | NA       |
| Batería   | Tipo            | Batería intercambiable Li-polímero   | NA       |
|           | Capacidad       | 3.7V/7500mAh   | NA       |
|           | Duración        | Superior a 6hours ( 50% volumen, 50% brillo, 1080P HD video)   | NA       |

**Información Hardware**

| Tipo            | Detalles  | Configuración                                     | Opcional |
|-----------------|-----------|---|----------|
| CPU             | Tipo      | Intel Cherrytrail Z8350                           | NA       |
|                 | Velocidad | 1.44Ghz-1.92Ghz                                   | NA       |
| GPU             | Tipo      | Intel® HD Graphics                                | NA       |
| RAM             | DDR3L     | 4GB LPDDR3  | NA       |
| ROM             | Emmc      | 64GB EMMC   | NA       |
| Indicador Carga |           | Indicador de carga con aviso rojo de batería baja | NA       |
| L/P-Sensor      |           | Sensor de brillo                                  | NA       |
| G sensor        |           | G sensor  | NA       |

**Información Internet**

| Tipo      | Detalles | Configuración   | Opcional  |
|-----------|----------|---|---|
| WIFI      | WIFI     | WIFI 802.11(ac/a/b/g/n) dual frecuencia 2.4G+5.8G WIFI                                  | NA  |
| Bluetooth |          | BT4.0 (BLE) class1.5 Transmisión distancia : 10m  | NA  |
| 3G        |          | NA  | H350<br>GSM/GPRS/EDGE Band(MHz):900/1800;WCDMA Band(MHz):900/2100 |
| 4G        |          | EC25-E :<br>LTE FDD: B1/B3/B5/B7/B8/B20 LTE TDD: B38/B40/B41 WCDMA: B1/B5/B8 GSM: B3/B8 | NA  |
| GPS       |          | U-BLOX M8Q GNSS.Support GPS/Beidou/glonass  | NA  |

**Puertos I/O**

| Tipo                | Detalles                | Configuración                        | Opcional |
|---------------------|-------------------------|--------------------------------------|----------|
| TF                  | Tarjeta memoria externa | x1 max: 128G                         | NA       |
| SIM                 | Tarjeta SIM             | SIM x1                               | NA       |
| USB                 |                         | MicroUSB 2.0*1 , Android OTG x1      | NA       |
| Audio               |                         | 3.5mm standard earphone jack x1      | NA       |
| DC jack             |                         | waterproof DC 5V 3A 3.5mm DC jack x1 | NA       |
| HDMI port           | video,audio output      | HDMI 1.4a Type C x1                  | NA       |
| Extensión interface |                         | 12pin Pogo Pin x1 ( USB + power )    | NA       |

**Software**

| Tipo              | Detalles          | Configuración        | Opcional           |
|-------------------|-------------------|----------------------|--------------------|
| Sistema operativo | Sistema operativo | Windows 10 IOT 64bit | Windows10 Home/Pro |

**Certificación de producto**

| Tipo         | Detalles     | Configuración          | Opcional |
|--------------|--------------|------------------------|----------|
| Certificados | IP65         | IP65                   |          |
|              | CE NB        | SI                     |          |
|              | MIL-STD-810G | SI                     |          |
|              | Batería      | UN38.3, MSDS, IEC62133 |          |

**Especificaciones ambientales**

| Tipo             | Detalles                | Configuración                 | Opcional |
|------------------|-------------------------|-------------------------------|----------|
| Especificaciones | Caida                   | MIL-STD-810G 1.22m drop       |          |
|                  | Rango de trabajo        | -20 °C to 60°C                |          |
|                  | Rango de almacenamiento | -30 °C to 70 °C               |          |
|                  | Humedad                 | Humedad+C84: 95% Condensación |          |