

Controladora de campo Zenius08

Flujo de trabajo mejorado, en cualquier situación,
a lo largo de todo el día



Está entregado a hacer el trabajo bien y a tiempo. Aproveche al máximo el tiempo que pasa en obra visualizando y trabajando con sus datos GeoMax TPS y GNSS en la robusta tablet Zenius08. La Zenius08 está diseñada para resistir los días más duros y largos en el campo, funciona con el software X-PAD y está sincronizada a todos sus sensores GeoMax.



Escanee para obtener más información en la **página de la controladora de campo Zenius08**



geomax-positioning.com

©2023 Hexagon AB o sus empresas filiales y asociadas. Reservados todos los derechos.

Zenius08

Flujo de trabajo mejorado, en cualquier situación, a lo largo de todo el día



INTERFAZ DE USUARIO

Pantalla	Pantalla táctil capacitiva de 8", 1920x1200 píxeles, legible bajo la luz solar con 500 nits de brillo y protegida por cristal Corning® Gorilla® Glass 5
Teclado	14 teclas, incl. 6 teclas de función personalizables
Lápiz	USI 2.0 compatible
Sistema operativo	Android 12 Actualizaciones de software por aire Servicios de Google para Móviles

COMUNICACIÓN

Bluetooth®	Bluetooth 5.1
Wi-Fi	802.11 a/b/g/n/ac
Móvil	Módem móvil 5G
Bandas	WCDMA: B1/B2/B5/B8 LTE-TDD: B38/B39/B40/B41 LTE-FDD: B1/B2/B3/B4/B5/B7/B8/B12/B13/B17/B20/B25/B28 5G FR1: N1/N3/N20/N28/N41/N77/N78/N79
USB	USB 2.0 tipo A (OTG) USB 3.2 tipo C (OTG)

ALMACENAMIENTO

Interno	8 GB RAM, 256 GB
Tarjeta de almacenamiento	Ranura de tarjeta microSD
USB OTG	Soporte de dispositivo de almacenamiento masivo

DOCUMENTACIÓN

Cámara frontal	8 MP, enfoque fijo
Cámara trasera	32 MP, enfoque automático, flash doble

SISTEMA

Procesador	Qualcomm SM4350AC Octa-Core 2,2 GHz
Batería	Batería de iones de litio de 8200 mAh, sustituible
Tiempo de funcionamiento	Hasta 15 horas

SENSORES

GNSS	Constelación múltiple, doble frecuencia; GPS, GLONASS, Galileo, BeiDou, NavIC, QZSS
Adicional	Brújula, giróscopo, acelerómetro

FÍSICO

Dimensiones	250 x 156 x 19,5 mm
Peso	730 g (incluida batería)
Temp. de funcionamiento	De -20 °C a +60 °C
Temp. de almacenamiento	De -40 °C a +70 °C
Tipo de protección	IP66 / IP68, estanco al polvo, resiste una inmersión temporal en agua (1 h a 1,5 m)
Humedad	Del 5 al 95 % sin condensación
Caída	1,5 m
Vibraciones	MIL-STD-810H, Método 514.8, Procedimientos I y II

GEOMAX

Socio de distribución autorizado de GEOMAX



Copyright GeoMax AG.

Las ilustraciones, descripciones y datos técnicos están sujetos a cambios sin previo aviso.
Todas las marcas y nombres comerciales son propiedad de sus respectivos propietarios.
La marca denominativa Bluetooth® y sus logotipos son propiedad de Bluetooth SIG.
Android™ es una marca comercial de Google Inc.